

FSG-Fehler-Lack

Einsatzbereich

- Zum deckenden Einfärben von Kanten und Kratzern auf Oberflächen aus Kunststoff, Holz, Laminat und Metall.
- Zum schnellen, unkomplizierten Einfärben von Ecken, Kanten und Nuten.
- Zum Lackieren von Gehrungsnuten auf folienkaschierten PVC-Fensterprofilen und -Türen.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acryl-Basis.
- Schnell trocknend
- Hohe Deckkraft
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke)

Verarbeitungshinweise

- Gebinde geschlossen schütteln (Rührkugeln müssen hörbar sein)
- Lack kann verwendet werden, sobald sich die abgesetzten Pigmente gleichmäßig im Lack verteilt haben (ca. 20 sec.)
- Prüfung der Farbgenauigkeit des Lackes erst dann vornehmen, wenn der Lack trocken ist (ca. 2 Min. nach Aufbringen).

Wichtig: Nach Gebrauch sofort schließen - Austrocknungsgefahr!

Produktdaten

Staubtrocken:	ca. 1-2 Minuten
Griffest:	ca. 2-5 Minuten
(Werte abhängig von Raumtemperatur (RT))	
Lichtechtheit:	Gut
Witterungsbeständigkeit:	Gut
Lagerfähigkeit:	mind. 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit/Sicherheitsratschläge

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / Ersthelfer anrufen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / Ersthelfer anrufen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Material nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
- Leere Gebinde an den Hersteller zurückführen oder restentleert und entgast zum Material-Recycling geben.
- Restmengen entsprechend Abfallschlüssel 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgen.
- Weitere Informationen siehe EG-SDB oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

3 ml	Gebinde
30 ml	Gebinde
250 ml	Gebinde
500 ml	Gebinde
1.000 ml	Gebinde

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die Beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.